

Inverter och batteriladdare i ett med ren sinusvåg

Med en SONDAR inverter med inbyggd batteriladdare har man en inverter med ren sinusvåg och batteriladdare i ett.

Godkännanden: RoHS, CE



600 W



2000 W

Modell	600W & 2000W	600W	2000W
• Inspänning (VDC)	12 / 24		
• Kontinuerlig effekt (W)		600	2000
• Vikt (Kg)		2,5	6,4
• Mått l*b*h (mm)		300x119x98	615x200x88
• Max effekt (W)		1200	4000
• Standbyström (mA)		<650 / <350	<1800 / <950
• Verkningsgrad		>85 %	>92 %
• Reglerad utspänning (V)	230 ±3 %		
• USB uttag (V)	5 ±5% vid 500 mA		
• Alarm för hög temperatur	Ja		
• Automatisk avstängning temp °C	63 ±3		
• Alarm vid låg inspänning (V)	10.5 ± 0.5 / 21 ± 0.5		
• Automatisk avstängning batteri (V)	10 ± 0.5 / 20 ± 0.5		
• Alarm för hög inspänning (V)	15 ± 0.5 / 30 ± 0.5		
• Termiskt överlastskydd	Ja		
• Termiskt överlastindikering	Ja		
• Kortslutningsavsäkrad:	Ja		
• Anslutning	Skruvterminaler		
• Inspänning (VAC)	230		
• Laddström (A)	20 / 12		
• Laddspänning (VDC)	14,4± 0.2 / 28,8± 0.2		
• Underhållsladdspänning (VDC)	13,8± 0.2 / 27,6± 0.2		



Kraftkabel

Art nr	Benämning
22-SIC-12060E	Inverter & laddare 600 W 12 V/230 V ren sinusvåg
22-SIC-12200E	Inverter & laddare 2000 W 12 V/230 V ren sinusvåg
22-SIC-24060E	Inverter & laddare 600 W 24 V/230 V ren sinusvåg
22-SIC-24200E	Inverter & laddare 2000 W 24 V/230 V ren sinusvåg
22-C-6AWG	Kraftkabel 1m 16 kvmm 600W 12V
22-C-2AWG	Kraftkabel 1m 35 kvmm 1000W 12V, 2000W 24V
22-C-1AWG	Kraftkabel 1m 50 kvmm 2000W 12V

DC till AC invertrar med ren sinusvåg

Våra SONDAR invertrar levererar en ren växelspanning. Med en SONDAR sinusinverter får du en ren och säker spänning. Samtliga modeller går att få med fjärrstyrning, tråd eller trådlös.

Godkännanden: RoHS, CE



600 W



1500 W & 2000 W

Effekt	600W	1500W	2000W
• Inspänning 12 (V)	22-SI-12060E	22-SI-12150E	22-SI-12200E
• Inspänning 24 (V)	22-SI-24060E	22-SI-24150E	22-SI-24200E
• Kontinuerlig effekt (W)	600	1500	2000
• Max effekt (W)	1000	3000	4000
• Standbyström (mA)	<850 / <350	<1200 / <650	<1800 / <850
• Verkningsgrad	>85 %	>90 %	>90 %
• Mått (mm)	300x119x60	420x200x88	420x200x88
• Vikt (Kg)	1,4	4,2	5,5
• Anslutning		Skruvterminaler	
• Reglerad utspänning (V)		230 ±3 %	
• USB uttag (V)		5 ±5% vid 500 mA	
• Alarm för hög temperatur (°C)		60±4	
• Automatisk avstängning vid hög temperatur (°C)		60±4	
• Alarm vid låg inspänning (V)	12: 10.5 ± 0.5	24: 21 ± 0.5	
• Automatisk avstängning vid lågt batteri (V)	12: 10 ± 0.5	24: 20 ± 0.5	
• Alarm för hög inspänning (V)	12: 15,5 ± 0.5	24: 32 ± 0.5	
• Termiskt överlastindikering	Nej	Ja	Ja
• Termiskt överlastskydd		Ja	
• Kortslutningsavsäkrad:		Ja	

Art nr	Benämning
22-SI-12060E	Inverter 600 W 12 V/230 V ren sinusvåg
22-SI-24060E	Inverter 600 W 24 V/230 V ren sinusvåg
22-SI-12150E	Inverter 1500 W 12 V/230 V ren sinusvåg
22-SI-24150E	Inverter 1500 W 24 V/230 V ren sinusvåg
22-SI-12200E	Inverter 2000 W 12 V/230 V ren sinusvåg
22-SI-24200E	Inverter 2000 W 24 V/230 V ren sinusvåg
22-C-6AWG	Kraftkabel 1m 16 kvmm 600W 12V
22-C-2AWG	Kraftkabel 1m 35 kvmm 1000W 12V, 1500W 12V, 1500W 24V, 2000W 24V
22-C-1AWG	Kraftkabel 1m 50 kvmm 2000W 12V



Flik 11
2010-02