

## VOLVO FH AERO PAKET

Art. nr: 34-216012VAL, 34-18VAL, 34-24VAL



Paketet innehåller:

| Paket               | Artikelnummer | Benämning                                 | Antal |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>34-216012VAL</b> | 12-216012     | Refinity Aries 21" extraljusramp          | 1     |
| <b>34-18VAL</b>     | 12-000332     | Lazer Linear 18E Extraljusramp 130W       | 1     |
| <b>34-24VAL</b>     | 12-00034      | Lazer Linear 24E Extraljusramp 188W       | 1     |
|                     | 12-B1003      | Grillfäste Volvo Aero                     | 1     |
|                     | 12-B1004      | L-fäste universal                         | 2     |
|                     | 36-MVBF8X20A2 | Vagnbult M8X20                            | 2     |
|                     | 36-LM6MM8     | Låsmutter RF M8 A4                        | 2     |
|                     | 36-RBM8A4     | Bricka M8 A4                              | 2     |
|                     | 36-MFTFZM6X20 | Torx T30 M6X20 MRT 4,8 FZB                | 2     |
|                     | 36-RBM6X12    | Bricka M6 6,4X12X1,6 RB A2                | 2     |
|                     | 18-8015       | Kablage 4 m DT 3-pol 1,5 mm <sup>2</sup>  | 1     |
|                     | 36-N23M6      | Blindnitmutter FZB M6 0.5-3.0             | 4     |
|                     | 12-1311559    | Stifthus hane 3-pol AMP HDSCS             | 1     |
|                     | 12-665724     | Tätning AMP HDSCS 3,6 mm gul              | 3     |
|                     | 12-1311628    | Stift hane AMP HDSCS 0,5-1mm <sup>2</sup> | 3     |
|                     | 12-4420921    | Gummikrage DT & JPT 4-pol JPT 3-pol       | 1     |

## Monteringsanvisning – Extraljus i grillen på Volvo Aero

Här följer en grundläggande steg-för-steg-guide för montering av en LED-ramp i grillen:

### 1. Demontera plastkåpan

Börja med att skruva bort plastkåpan som sitter framtill – den är fastsatt med fyra skruvar.

### 2. Mät ut positionen för L-fästena

Markera noggrant var L-fästena ska monteras i grillens ramkonstruktion.

### 3. Montering av infästning

I detta exempel använder vi **fyra stycken M6 popnut (blindnitmutter)** – dessa ingår inte i satsen och behöver köpas separat.

### 4. Förbered LED-rampen

Montera ihop LED-rampen med L-fästena. Rampen monteras i det **främre spåret** i fästet för optimal placering.

### 5. Montera rampen i popnuten

Skruva fast rampen i de monterade popnuten. **Observera:** det kan behövas en bricka mellan fäste och popnut för att få en korrekt passform.

### 6. Dra kabeln till strömanslutning

Led kabeln från LED-rampen till genomföringen på passagerarsidan. Alternativt kan fordonets **förberedda snabbkontakt (svart/gul kabel)** användas om sådan finns.

### 7. Modifiera plastkåpan

För att återmontera plastkåpan behöver den anpassas enligt bifogade bilder. Klipp eller skär ut de delar som krockar med ramp eller fästen.

### 8. Återmontera plastkåpan

Skruva tillbaka plastkåpan med de fyra originalskruvarna.

### 9. Justera rampen

Rikta in LED-rampen så att ljusbilden blir korrekt. Kontrollera ljusets vinkel och spänn fast slutgiltigt.



# HBA

Tel. 08-880 900 - [info@hba.nu](mailto:info@hba.nu) - [www.hba.nu](http://www.hba.nu)