

LAZER TRIPLE-R 1250E + VIT/GUL 23"/590MM

Art.nr: 12-00012504

Elite+ sortimentet representerar en utveckling av Triple-R serie och består av produkter med förbättrad prestanda, ljusfördelning och funktionalitet. Förbättringarna har delvis gjorts genom att installera gula dioder i respektive lampa. När dessa kombineras med vita dioder och vitt ljus resulterar det i en något mjukare och behagligare färgtemperatur vilket ger förbättrad sikt vid mörkerkörning. Samtidigt har Triple-R 1250 Elite+ en funktion där endast de gula dioderna används, vilket är idealiskt i körförhållanden med snö eller dimma.

Totalt sett har Linear Elite+ fyra olika belysningslägen och lamporna växlar mellan dem via en återfjädrande strömbrytare;

- Boost : endast vitt
- Kombination : vitt + gult
- Snö/dimma : endast gult
- E-godkänt ECE R149/R112 : endast vitt

Triple-R 1250 Elite+ har ett ECE R148 E-godkänt vitt ljus och ett orange stylingljus. Rampen är en kombination av 24 vita och 20 gula dioder som levererar ett imponerande ljus. När belysningen används i Boost-läget producerar lampan 12028 faktiska lumen. I kombinations-läget levererar de vita och gula dioderna tillsammans 21388 faktiska lumen. Det motsvarar en fantastisk belysningsprestanda för en ljusramp i denna storlek. När alla dioder används resulterar det i en strömförbrukning på 243W.

För att underlätta installationen har rampen två utgående kontakter; en 2-polig Aptiv högeffektskontakt och en 3-polig Super Seal kontakt. En minnesfunktion i lampan gör att det tidigare valda läget fortsätter att gälla när fordonet startas om. Om du trycker och håller ner den återfjädrande strömbrytaren i två sekunder kommer belysningen dessutom omedelbart att övergå till det ECE E-godkända läget.



Teknisk information

Varumärke	Lazer
Lyser med 1 lux på	308 - 825 m

Faktiska lumen	2045 - 21388
Spänning	10-30V
Effekt	19,6 - 243W
Ström	14,4V/1,4 - 16,9A
EMC klass	R10
E-godkänd	R148, R149
Mått (LxHxB)	590 x 73 x 105 mm
Garantitid	5 år
Anslutning	Utgående kabel med Super Seal kontakt
Skyddsklass	IP68
Husmaterial	Aluminium
Ljuskälla	LED
Antal dioder	24st vita, 20st gula
Vikt (kg)	2.400000